

Krbová vložka teplovzdušná MBA 17 (dvojité sklo)

SKU: MBA/PF/DG EAN: 5901350031261



Technická data

Obecné údaje

Jmenovitý výkon (kW)	17
Rozsah topného výkonu (kW)	8.0 - 21.0
Tepelná účinnost (%)	80
Teplota spalin (oC)	248
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	≥800
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	≥1000
průměr výstupu spalin	200
Otevírání dveří	Vlevo, odjet

Energetická účinnost

Energetická třída	A
EI	105
Sezónní energetická účinnost (%)	70
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	17
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.094
Emise CO (mg/m3)	1183
Emise pylu (mg/m3)	35
Emise NOx (mg/m3)	133
Emise OGC (mg/m3)	44
Hmotnostní průtok spalin (g/s)	16.6

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

**KRATKI PRO, Ekodesign,
Určeno pro zotavení, BlmSchV
2**

Další informace

Vybavení

**Dekoratívni skleněné sklo,
Načítání spalovací komory,
Příjem vzduchu**

Typ paliva

**Ocenulé listnaté dřevo
(vlhkost ≤ 20%)**

počet kusů v balení.

1

EAN

5901350031261

Fyzikální parametry

Šířka (cm)

83

Výška (cm)

150

Hloubka (cm)

47.5

váha (kg)

222
