



Technický list výrobku (cs)

Krbová kamna Typ: 342

DAVOS



Technické parametry

342DAA

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	2,5 - 7
Tepelný tok do prostoru (kW)	5

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	505 x 444 x 454
Maximální délka polen (mm)	300

Hmotnost podle obložení

plech (kg)	55
------------	----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen	ano / Ø 100 / ano
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ne
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne
Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm)	88

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	1,5 / 1,5
Vytápěný prostor (m³)	50 - 140
Energetická účinnost (%) [D / DB]	80,7 / 80,7
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	230 / 230
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	4,9 / 4,9
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	1219 / 1219
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	109 / 109
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	71 / 71
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm³) [D / DB]	37 / 37
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	horní / zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 130
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	385
Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm)	174


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
BvG §15a	ano
I. BImSchV Stufe 2	ano
EKODESIGN / Sezónní energetická účinnost vytápění (%) [D / DB]	ano / 71,7 / 71,7

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	250 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------


Rozměrový náčrt



Doplňující informace

1	výška	505 mm
2	šířka	444 mm
3	hloubka	454 mm
4	kouřovod	Ø 130 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	385 mm
6	vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku	174 mm
7	centrální přívod vzduchu	Ø 100 mm
8	výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy	88 mm
22	ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno	

Ovládání produktu



Topení dřevem a dřevěnými briketami:

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 04.6. 2020