

Krbová vložka s teplovodním výměníkem KRATKI LUCY 20 kW Ø 200 dvojité sklo

SKU: LUCY/PW/20/W/DG EAN: 5901350021767



Technická data

Obecné údaje

Jmenovitý výkon (kW)	20
Rozsah topného výkonu (kW)	9.0 - 24.0
Tepelná účinnost (%)	82
Maximální pracovní tlak (bar)	2
Vodní kapacita (l)	45.5
Teplota spalin (oC)	226
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	420
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	210
Otevírání dveří	Vlevo, odjet
Dokončovací materiál	Ocel
UZAVŘENÍ	Ne
průměr výstupu spalin	200

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
Průměrný výkon z vody (kW)	13
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	7
Sezónní energetická účinnost (%)	72
Emise CO (mg/m3)	1056
Emise NOx (mg/m3)	122
Emise OGC (mg/m3)	60
EEI	108
Emise pylu (mg/m3)	22
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.084

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

**KRATKI PRO, Ekodesign,
Určeno pro zotavení, BlmSchV
2**

Další informace

EAN

5901350021767

Vybavení

**Ashpan, Dekorativní
skleněné sklo, Načítání
spalovací komory, Příjem
vzduchu**

Typ paliva

**Ocenulé listnaté dřevo
(vlhkost ≤ 20%)**

Fyzikální parametry

Šířka (cm) **100.1**

Výška (cm) **138.4**

Hloubka (cm) **40.7**

váha (kg) **293**

