

# Krbová vložka s teplovodním výměníkem KRATKI LUCY 16 kW Ø 200 černé obložení Thermotec

SKU: LUCY/PW/16/W/BLACK EAN: 5902539500677



## Technická data

### Obecné údaje

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jmenovitý výkon (kW)                                       | <b>16</b>           |
| Rozsah topného výkonu (kW)                                 | <b>7.0 - 19.0</b>   |
| Tepelná účinnost (%)                                       | <b>84.4</b>         |
| Maximální pracovní tlak (bar)                              | <b>2</b>            |
| Vodní kapacita (l)                                         | <b>39</b>           |
| Teplota spalin (oC)                                        | <b>200</b>          |
| Maximální délka sochoru (cm)                               | <b>50</b>           |
| Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)  | <b>360</b>          |
| Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2) | <b>180</b>          |
| Otevírání dveří                                            | <b>Vlevo, odjet</b> |
| Dokončovací materiál                                       | <b>Ocel</b>         |
| UZAVŘENÍ                                                   | <b>Ne</b>           |
| průměr výstupu spalin                                      | <b>200</b>          |

### Energetická účinnost

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Energetická třída                       | <b>A+</b>    |
| Průměrný výkon z vody (kW)              | <b>10</b>    |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW) | <b>6</b>     |
| Sezónní energetická účinnost (%)        | <b>74</b>    |
| Emise CO (mg/m3)                        | <b>1124</b>  |
| Emise NOx (mg/m3)                       | <b>146</b>   |
| Emise OGC (mg/m3)                       | <b>59</b>    |
| EEI                                     | <b>112</b>   |
| Emise pylu (mg/m3)                      | <b>25</b>    |
| Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %    | <b>0.089</b> |

## Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

**KRATKI PRO, Ekodesign,**  
**Určeno pro zotavení, BlmSchV**  
**2**

## Další informace

EAN

**5902539500677**

Vybavení

**Ashpan, Dekorativní**  
**skleněné sklo, Načítání**  
**spalovací komory, Příjem**  
**vzduchu**

Typ paliva

**Ocenulé listnaté dřevo**  
**(vlhkost ≤ 20%)**

## Fyzikální parametry

Šířka (cm) **85.6**

Výška (cm) **138.4**

Hloubka (cm) **40.7**

váha (kg) **257**
