

Krbová vložka s teplovodním výměníkem KRATKI MBA 17 kW Ø 200 ohýbané sklo

SKU: MBA/PW/17/L/BS/W/SG EAN: 5902539555240



Technická data

Obecné údaje

Jmenovitý výkon (kW)	17
Rozsah topného výkonu (kW)	9.0 - 19.5
Tepelná účinnost (%)	86
Maximální pracovní tlak (bar)	2
Vodní kapacita (l)	47
Teplota spalin (oC)	196
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	480
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	240
Otevírání dveří	Vlevo, odjet
Dokončovací materiál	Ocel
UZAVŘENÍ	Ne
průměr výstupu spalin	200

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
Průměrný výkon z vody (kW)	9
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	8
Sezónní energetická účinnost (%)	76
Emise CO (mg/m3)	1112
Emise NOx (mg/m3)	123
Emise OGC (mg/m3)	66
EEl	113
Emise pylu (mg/m3)	8
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.089

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

**KRATKI PRO, Ekodesign,
Určeno pro zotavení, BImSchV
2**

Další informace

EAN

5902539555240

Vybavení

**Dekoratívni skleněné sklo,
Načítání spalovací komory,
Příjem vzduchu**

Typ paliva

**Ocenulé listnaté dřevo
(vlhkost ≤ 20%)**

Fyzikální parametry

Šířka (cm)

91

Výška (cm)

146

Hloubka (cm)

57.5

váha (kg)

293

