

Krbová vložka s teplovodním výměníkem KRATKI MBM levá 12 kW Ø 180

SKU: MBM/PW/10/L/BS/W EAN: 5901350031551



Technická data

Obecné údaje

Jmenovitý výkon (kW)	12
Rozsah topného výkonu (kW)	5.0 - 14.0
Tepelná účinnost (%)	85
Maximální pracovní tlak (bar)	2
Vodní kapacita (l)	27
Teplota spalin (oC)	181
Maximální délka sochoru (cm)	50
Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm2)	270
Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm2)	135
Otevírání dveří	Vlevo, odjet
Dokončovací materiál	Ocel
UZAVŘENÍ	Ne
průměr výstupu spalin	180

Energetická účinnost

Energetická třída	A+
Průměrný výkon z vody (kW)	7
Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)	5
Sezónní energetická účinnost (%)	75
Emise CO (mg/m3)	1230
Emise NOx (mg/m3)	98
Emise OGC (mg/m3)	28
EEL	111
Emise pylu (mg/m3)	27
Emise CO (při 13 % O2) ≤ udávají v %	0.098

Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty

**KRATKI PRO, Ekodesign,
Určeno pro zotavení, BImSchV
2**

Další informace

EAN

5901350031551

Vybavení

**Dekoraturní skleněné sklo,
Načítání spalovací komory,
Přijem vzduchu**

Typ paliva

**Ocenulé listnaté dřevo
(vlhkost ≤ 20%)**

Fyzikální parametry

Šířka (cm)

78

Výška (cm)

122

Hloubka (cm)

53

váha (kg)

208.5
