

# Litinový krb na dřevo

## KRATKI MAJA levý 8 kW

### Ø 150 zvedací dveře

SKU: MAJA/L/BS/G/150 EAN: 5901350030677



## Technická data

### Obecné údaje

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Verze                                                                   | <b>Levá gilotina</b> |
| Jmenovitý výkon (kW)                                                    | <b>8</b>             |
| Rozsah topného výkonu (kW)                                              | <b>3.0 - 10.0</b>    |
| Tepelná účinnost (%)                                                    | <b>80.1</b>          |
| Teplota spalín (°C)                                                     | <b>233</b>           |
| Maximální délka sochoru (cm)                                            | <b>33</b>            |
| Minimální požadovaná aktivní plocha vstupních mřížek (cm <sup>2</sup> ) | <b>≥500</b>          |
| Minimální požadované aktivní pole výstupních mřížek (cm <sup>2</sup> )  | <b>≥700</b>          |
| průměr výstupu spalín                                                   | <b>150</b>           |
| Barva                                                                   | <b>Černá</b>         |
| UZAVŘENÍ                                                                | <b>Ne</b>            |
| Dokončovací materiál                                                    | <b>Ocel, Litina</b>  |
| Otevírání dveří                                                         | <b>Že jo, Nahoru</b> |

### Energetická účinnost

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Energetická třída                                 | <b>A</b>     |
| EI                                                | <b>106</b>   |
| Sezónní energetická účinnost (%)                  | <b>70</b>    |
| Tepelný výkon pro vytápění prostor (kW)           | <b>8</b>     |
| Průměrný výkon z vody (kW)                        | <b>-1</b>    |
| Emise CO (při 13 % O <sub>2</sub> ) ≤ udávají v % | <b>0.094</b> |
| Emise CO (mg/m <sup>3</sup> )                     | <b>1176</b>  |
| Emise pylu (mg/m <sup>3</sup> )                   | <b>17</b>    |
| Emise NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )        | <b>109</b>   |
| Emise OGC (mg/m <sup>3</sup> )                    | <b>55</b>    |
| Hmotnostní průtok spalín (g/s)                    | <b>8.5</b>   |

## Certifikace / dodržování předpisů

Certifikáty **Ekodesign, BImSchV 2**

## Další informace

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Vybavení             | <b>Ashpan, Přívod vzduchu -<br/>doplňková možnost</b> |
| FRONTA               | <b>Ocelové čelo s keramickým<br/>sklem</b>            |
| Typ paliva           | <b>Ocenulé listnaté dřevo<br/>(vlhkost ≤ 20%)</b>     |
| počet kusů v balení. | <b>2</b>                                              |
| EAN                  | <b>5901350030677</b>                                  |

## Fyzikální parametry

|              |              |
|--------------|--------------|
| Šířka (cm)   | <b>78.65</b> |
| Výška (cm)   | <b>114.7</b> |
| Hloubka (cm) | <b>50.3</b>  |
| váha (kg)    | <b>199</b>   |

